

APROMUD™ G350

Applikation

Tillsatser för torkning av slam.

Rekommendationer

Det rekommenderas att applicera APROMUD™ G350 i dosering mellan 1 och 25 kg/m³ beroende på slammets konsistens. Laboratorietest rekommenderas för att uppskatta den genomsnittliga dosförbrukningen.

Produktens egenskaper:

Utseende	Torr = Vitt pulver Hydratiserad = Gel
Kemisk sammansättning	Natriumpolyakrylatpolymer
Täthet	0,7 – 0,8
Partikelstorlek	300 - 1500 µm
pH	5,5 – 6,5 (1% i vatten)
Maximal absorptionskapacitet (i g/g)	Cirka 300g.g
Dosering	Slam: 1 till 25 kg/m ³
Toxicitet i jorden	Ingen vid normal användning
Produktens hållbarhet i torr form	5 år
Biologisk nedbrytbarhet	Certifierad enligt EN 14995 (EU) / ASTM6400 (USA) För användning i industriell kompost, inklusive i deponi och behandlingsplattformar

Lagring

APROMUD™ G350 måste förvaras i ett torrt utrymme med temperaturer mellan 0 och 35 °C.

Emballage

APROMUD™ G350 är förpackad i 25 kg påsar på pallar på 1000 kg. Kan på begäran paketeras i 1000kg storsäckar.

Informationen som presenteras i denna tekniska bulletin ges i god tro och är sann och korrekt så vitt vi vet. Ingen garanti eller garanti är uttrycklig eller underförstådd angående riktigheten av sådana uppgifter. Det är användarens ansvar att avgöra lämpligheten för eget bruk.